

VF5B

Fresadora Vertical de Bancada Fija



ESPECIFICACIONES:

Motor principal 5 HP
Cabezal de velocidad variable 70-5000 r.p.m.
Nariz del husillo a la mesa 23.5
Diámetro del cañón 3 15/16"
Cono del husillo ISO-40
Centro del husillo a la cara de columna 20"
Tamaño de la mesa 400 mm. X 1,270 mm. (15.74" X 50")
Ranuras T de la mesa 3 x .63" x 2.52"
Capacidad de carga 600 Kg.
Carrera máxima en eje X (1000mm) 40"
Carrera máxima en eje Y (500mm) 20"
Carrera máxima en eje Z (600mm) 23.5"
Carrera del cañón (manual) 5"
Husillos de bolas de alta precisión X, Y, Z

EQUIPAMIENTO

Bomba de lubricación 100 W
Bomba de refrigerante 1/8 HP
Guardas para mesa (Tolva) 1
Guardas para guías 1
Bandeja de viruta 1
Draw bar (cambio rápido de htas.) *opcional

GENERALES:

Fundición Meehanite
Guías templadas X, Y, Z
Guías rectificadas con recubrimiento
TURCITE "B" X, Y, Z
Peso neto de máquina 2500 Kgs.
Espacio sobre el piso (L x A x A) 2000 x 1700 x 2240 mm.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

Alimentación de la máquina 220 V x 3 Fases
Alimentación del control 220 V
Consumo de corriente 32 A



INDUSTRIAS VIWA, S.A. DE C.V.

Camino a las Cañadas 900-6C Col Bosques de San Isidro. 45140 Zapopan, Jalisco
(33) 3633 4139 Lada sin costo 01 800 713 9393

www.viwa.com.mx

ventas@viwa.com.mx

viwa@prodigy.net.mx